

**Cod. 900043181****SUPRANOVO 181 25L.****Disperdente per i circuiti di riscaldamento e/o raffreddamento e pulizia pre-consegna impianti nuovi**

Supranovo 181 è un disperdente organico di formulazione specifica per la prevenzione di depositi di ossidi metallici, fosfati, silicati e fanghi in generale sulle superfici di scambio termico. Facilita fortemente la formazione di film di passivazione sia di tipo anodico che catodico.

- Disperde gli ossidi di ferro e inibisce la formazione di fanghi
- Ottimizza l'azione degli inibitori di corrosione
- Mantiene pulite le superfici di scambio termico, riduce i costi di manutenzione
- Non è schiumogeno
- Eccellente azione sinergica con Supraferr 330

**Rimozione dei fanghi**

Applicazioni più comuni:

- sistemi di raffreddamento, con o senza glicole
- Motori per cogenerazione
- Pulizia pre-consegna

**Dosaggio e condizioni operative**

Concentrazione prodotto: da 0,3% a 1% (vedi tabella)

Il riscaldamento non è necessario

E' necessario lavorare con alte velocità di flusso

Tempo: 6 - 24 ore + risciacquo

Fermare il risciacquo quando l'acqua è chiara

(TSS &lt; 30 ppm.) e la concentrazione di ferro è &lt; a 3 ppm.

Tipologia lavaggio	TSS Acqua	Supranovo
Impianti nuovi	< 100 ppm	0,3%
	> 100 ppm	1,0%
Sistemi grandi ( > 3000 l. )	< 100 ppm	0,3%
	> 100 ppm	0,5%
Sistemi piccoli ( < 3000 l. )	< 100 ppm	1,0%
	> 100 ppm	1,0%