

**Cod. 900043235****SUPRAVAP 235 25L.****Deossigenante/condizionante dei fanghi, inibitore di corrosione per caldaia e linee vapore/condense**

Supravap 235 è un formulato che contiene deossigenanti di tipo organico ed inorganico, ammine neutralizzanti con diverso rapporto di distribuzione vapore/acqua per l'inibizione della corrosione nell'intero impianto di generazione del vapore (alimentazione, caldaia, linee vapore/condense e dei polimeri specifici per il condizionamento dei fanghi. Agisce eliminando l'ossigeno grazie alla sua formula catalizzata e neutralizzando l'anidride carbonica lungo l'intera linea d'impianto, promuovendo la formazione di magnetite.

- Inibisce la corrosione grazie all'azione deossigenante e neutralizzante
- Promuove la formazione di magnetite, riduce fortemente la formazione di depositi metallici
- Condizionante dei fanghi; non contiene idrazina
- Liquido di facile uso e semplice analisi

Dosaggio

Il dosaggio del 235 deve essere tale da mantenere un residuo di deossigenante non inferiore alle 10-15 ppm. in caldaia ed un pH nel condensato tra 8,5 e 9,0. Di norma il dosaggio varia dalle 75 alle 150 ppm. in funzione della temperatura di alimento. Può essere utilizzato puro o diluito tramite una normale pompa dosatrice.

Temperatura °C	g/m3 acqua di alimento
95	80
90	160
80	300
70	400
60	470
50	560

Proprietà chimico-fisiche

- Aspetto: liquido dall'odore leggermente amminico
- Peso specifico g/cm3: 1,08 a 20°C
- pH: 11,9