

## Addolcitori ASC serie CT monoblocco per carico impianto termico

- Addolcitore volumetrico a colonna singola
- Valvola meccanica MTZ1 da 1"
- Bombola a pressione in materiale composito rivestito in fibra di vetro e resina
- Completo di by pass acqua di alimentazione durante la rigenerazione
- Resine scambiatrici di qualità alimentare

Codice	Descrizione	Prezzo €
900041012	<b>ADDOLCITORE ASC 10 CT</b>	
900041022	<b>ADDOLCITORE ASC 20 CT</b>	
900041040	<b>ADDOLCITORE ASC 30 CT</b>	
0041004	<b>Collaudo ADDOLCITORI ASC CT</b>	



Caratteristiche tecniche	ASC 10 CT	ASC 20 CT	ASC 30 CT
Applicazione	Impianti fino a 100 kW	Impianti fino a 300 kW	Impianti oltre 300 kW
Portata	1,2 mc/h	2,2 mc/h	4,0 mc/h
Litri resine	10	25	30
Capacità ciclica °Fr x mc	55	140	165
Diametro attacchi	1"	1"	1"
Temperatura acqua	4°43°C	4°43°C	4°43°C
Tensione di rete	230V	230V	230V
Trasformatore	16V	16V	16V
Pressione min-max	1,5-6 bar	1,5-6 bar	1,5-6 bar
Misure P. x L. x H. cm.	Tino sale 75 l. Ø 34 x H. 89 Bombola in vetroresina 7x35	Tino sale 75 l. Ø 34 x H. 89 Bombola in vetroresina 7x35	Tino sale 75 l. Ø 34 x H. 89 Bombola in vetroresina 9x35