

Filtri FSD serie RATIO

- Filtro a calza autopulente manuale per acqua fino a 30°C di temperatura, conforme a DIN 19632
- Flangia in ottone orizzontale con codoli filettati, calotta in fibra sintetica
- Calza in acciaio inox, capacità filtrante 0,1 mm.
- Lavaggio con flusso in controcorrente, previa rotazione della calza
- Pressione d'esercizio min. 2,0 bar, max 16 bar. Portate mc/h a Δp 0,2bar: 2,0 (DN15), 2,3 (DN20), 3,0 (DN25)

Codice	Descrizione
5315.15.005	FILTRO FSD RATIO 15
5315.20.005	FILTRO FSD RATIO 20
5315.25.005	FILTRO FSD RATIO 25
5315.00.903	CALZA FILTRANTE RATIO
5315.00.902	CHIAVE DI SMONTAGGIO RA



Dati tecnici e misure			
	RATIO 15	RATIO 20	RATIO 25
Pressione minima bar	2		
Pressione massima bar	16		
Temperatura massima °C	30		
Portata mc/h con Δp 0,2bar	2,0	2,3	3,0
Portata mc/h con Δp 0,5bar	3,4	4,4	5,2
Capacità filtrante media mm.	0,1		
Interasse mm.	136	152	170
Altezza mm.	288,5		
Profondità mm.	82		