

Accumulatore per acqua calda sanitaria SFG 200-1000 D e SBN 1500-2000 D : dati tecnici

DATI	u.m.	200	300	500	750	1000	1500	2000	
Volume totale	l.	200	300	500	750	1000	1450	2050	
Volume riscaldato da scambiatore superiore	l.	60	105	190	300	330	540	820	
Temperatura max.	°C	95						95	
Pressione max esercizio scambiatore	bar	12						6	
Pressione max es. sanitario	bar	10						8	
Altezza con coibentazione	mm.	1140	1450	1890	2050	1960	2185	2470	
Coibentazione	mm.	55	55	45	100	100	100	100	
Diametro con coibentazione	mm.	670	670	700	855	1055	1200	1300	
Diametro vasca senza isolamento	mm.	595	595	625	780	980	1000	1100	
Peso a vuoto	Kg.	97	115	149	231	288	365	480	
Scambiatore inferiore : superficie e contenuto	mq. / l.	1,0 / 7,1	1,4 / 10,0	2,0 / 14,2	2,4 / 17,0	2,7 / 19,2	3,4 / 19,5	4,6 / 28,1	
Scambiatore inf.: perdite di carico a portata nom.	mbar	98	137	196	235	265	499	1019	
Scambiatore inferiore: potenza assorbita (80°C)	kW	32	44	63	76	85	88	120	
Scambiatore inferiore: portata necessaria	mc. / h.	1,6	1,9	2,4	2,7	2,9	3,8	5,2	
Scambiatore superiore: superficie e contenuto	mq. / l.	0,7 / 4,9	1,1 / 7,8	1,1 / 7,8	1,2 / 8,5	1,5 / 10,6	1,8 / 10,4	2,8 / 16,9	
Scambiatore sup.: perdite di carico a portata nom.	mbar	70	108	108	118	147	80	233	
Scambiatore superiore: potenza assorbita (80°C)	kW	22	35	35	38	47	47	73	
Scambiatore superiore: portata necessaria	mc. / h.	0,5	1,1	1,1	1,7	2,0	2,0	3,1	
Prod. a.c.s. 80°/60°C - 10°/45°C Sup.	mc. / h.	0,54	0,86	0,86	0,93	1,18	1,2	1,8	
Prod. a.c.s. 80°/60°C - 10°/45°C Inf.	mc. / h.	0,79	1,08	1,55	1,86	2,13	2,2	2,9	
Mandata acqua calda	B/1	1"						1.1/2"	
Anodo	C/2	2"						1.1/2"	
Sonda termometro	D/3	1.1/2"						1/2"	
Resistenza elettrica	I/4	1.1/2"						1.1/2"	
Entrata acqua fredda	A/6	1"						1.1/2"	
Ritorno serpentino	N/7	1"						1.1/4"	
Termostato	E/8	16 mm.						1/2"	
Mandata serpentino	M/9	1"						1.1/4"	
Ricircolo	F/10	3/4"						1"	
Ritorno serpentino sup.	P/12	1"						1.1/4"	
Mandata serpent. sup.	O/13	1"						1.1/4"	

MODELLO SFG	Diam.	H. tot.	Quota rib.	A	B	E1	E2	F	M	N	O	P
200 D	670	1140	1323	210	975	345	780	450	580	210	895	685
300 D	670	1450	1598	205	1250	435	1005	650	750	280	1175	835
400 D	700	1660	1802	240	1410	570	1150	650	870	320	1330	980
500 D	700	1870	2019	235	1645	525	1260	845	965	315	1435	1085
750 D	855	2000	2182	315	1735	615	1295	875	995	395	1445	1145
1000 D	1055	1905	2181	367	1587	597	1247	747	997	447	1397	1097

MODELLO SBN	B	D	E	F	G	H	I	M	L	N	P	Q
1500 D	1820	1230	515	280	415	525	1125	1220	1315	1410	1870	2120
2000 D	2000	1340	550	260	400	660	1205	1315	1425	1485	1990	2405