

Dati tecnici

SUPRATERM

Pompe dosatrici PDS	PDS TPG	PDS MPG
Tipologia	ELETTROMAGNETICA	ELETTROMAGNETICA
Installazione	VERTICALE	BASAMENTO
Alimentazione V.	230	230
Consumo W	12,2	12,2
Grado di protezione	IP65	IP65
Connessioni IN / OUT mm.	4 / 6	6
Frequenza impulsi per minuto	160	160
Portata minima l/h	0,4	0,4
Portata massima lt/h	8,0	8,0
Pressione massima bar	12	6
Misure L. x H. x P	257 x 119 x 145	118 x 271 x 145

Serbatoi di stoccaggio	MIX 60	MIX 120	MIX 220	MIX 325
Capacità l.	60	120	220	325
Diametro mm.	400	500	620	710
Altezza mm.	540	680	800	890

Contatori lancia impulsi	CAT 1/2"	CAT 3/4"	CAT 1"	CAT 1.1/4"	CAT 1.1/2"	CAT 2"
Portata nom-max mc/h	1,5 - 3	2,5 - 5	3,5 - 7	5,0 - 10	10 - 20	15 - 30
Portata minima l/h	30	50	70	100	200	450
Pressione max bar	16					
Temp .max acqua fredda °C	30					
Temp. max acqua calda °C	90					
Tensione max VAC	250					
Corrente max A.	1.0					
Potenza max VA	10					
Valore impulso/litro	4/1					